




BEST.NR.
JPT-180

KOMPLETT MED

Förvaringsväska, MMA-kabel, TIG-brännare och adapter, återledarkabel & klämma



- 1 On/Off-indikator
- 2 Varningsindikator
- 3 Amp-reglage
- 4 Down slope-kontroll
- 5 Gasefterströmning
- 6 2T/4T omkopplare
- 7 Processväljare

NYCKELFUNKTIONER

- Singel PCB-konstruktion
- IGBT TIG/MMA-inverterteknik
- Högfrequensinverter
- Antistick, Arc-force, Hotstart 2T/4T
- Down slope- och gasefterströmningskontroll
- Enkel start, stabil och pålitlig ljusbåge
- Automatisk kompensation för spänningsvariationer
- Kompakt storlek, lätt och modern design
- Kraftiga 35-50 mm OKC-uttag
- Högkvalitativ taktill gumfifinish på plastdetaljer
- Inkluderar förvaringsväska, TIG/MMA-kablar
- AVR-generatorvänlig

SVETS & VERKTYGSGROSSISTEN SINCE 1987

Jasic Power TIG 180 SE är utrustad med kraftfulla IGBT-komponenter och singel-PCB för förbättrad effektivitet och underhåll. Denna tekniskt avancerade inverter är extremt användarvänlig och erbjuder pålitlig och konsekvent ljusbågeprestanda. TIG 180 SE med HF-start också erbjuder också MMA-funktion vilket gör den till ett idealiskt val för underhåll och produktion.

TEKNISKA DATA

| | | |
|-------------------------|--------------------|------------|
| Ingångsspänning | AC 230V - 50/60 Hz | |
| Säkring (A) | 16.5 | |
| Ineffekt (kVA) | 7.1 | |
| Strömområde (A) | TIG | MMA |
| | 10 - 180 | 10 - 160 |
| Intermittens @ 40°C | 180A @ 35% | 160A @ 35% |
| Tomgångsspänning (V) | 65 | |
| Effekt (%) | 85 | |
| Effektfaktor | 0.7 | |
| Skydds-/isoleringsklass | IP21/F | |
| Mått (LxBxH mm) | 365 x 135 x 277 | |
| Vikt (Kg) | 5.94 | |

TILLBEHÖR

| Beställningskod | Beskrivning |
|-------------------|----------------------|
| * 774003 & 775006 | Svetskabelsats 3m |
| * TIG-37ERGO | T17 4m MIG-brännare |
| TIG-37F-ERGO | T17F 4m MIG-brännare |
| TIG-37-8MERGO | T17 8m MIG-brännare |
| TIG-37F-8MERGO | T17F 8m MIG-brännare |
| JIT-01 | Vagn |