

Produktinformation

48 11 J4

Precisionslåsringstång

För innerringar i borrhål

DIN 5256 C

- Mycket belastbar vid kontinuerlig användning: upp till 10-dubbel livslängd i jämförelse med vridna spetsar
- Med isatta spetsar för säkert arbete
- Skruvad led: för precis gång utan spel
- Halkfritt plastöverdrag på handtagen
- Raka spetsar
- Isatta spetsar: fjäderståltråd, dragen
- Tångkropp: krom-vanadinelektrostål, smitt, oljehärdad



Aallmänhet	
Artikelnummer	48 11 J4
EAN	4003773048558
Tång	grå, försedd med korrosionsskydd
Handtag	med plastöverdrag som ger säkert grepp
vikt	580 g
Mått	320 x 46 x 52 mm
Norm	DIN 5256 C
Tekniska attribut	
Form	1
Kapacitet för borrhålsdiameter	Ø 85 – 140 mm
Spetsar (diameter)	Ø 3,2 mm
Kklassificering	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Med reservation för tekniska ändringar och fel