

86 01 250



Tångnyckel Tång- och skruvnyckel i ett verktyg




- Ersätter en sats skruvnycklar, metriska och med tummått
- Släta backar för skonsam montering av ytförädlade armaturer - arbeta direkt på krom!
- Inställbart skruvverktyg
- Lämpar sig även utmärkt för att gripa, hålla, pressa och böja arbetsstycken
- Inställning med knapptryck direkt på arbetsstycket
- Inga kantskador vid känsliga armaturer genom komplett anläggningsyta utan spel
- Steglöst grepp av alla nyckelvidder ända till den angivna kapaciteten med hjälp av parallellt styrda käftar
- Ledbulten snäpper in säkert: ingen oönskad omställning
- Slaglängden mellan käftarna medger snabb åtdragning och lossande av skruvkopplingar efter spärrmekanismen
- Hög klämkraft genom 10-dubbel handkraftsförstärkning
- Krom-vanadinelektrostål, smitt, oljehärdat
- Med skalindelning för inställning av nyckelvidden vid sidan av arbetsstycket

De släta käftarna griper, om så erfordras, med högt presstryck alla parallella ytor i kapacitetsområdet och ger praktiskt taget obegränsade användningsmöjligheter för tångnyckeln, t ex för kontraskruvkopplingar, pressning för aktivering av limkraften hos kontaktlim, kantbrytning vid kakelarbeten, användning som litet skruvstäd.


Artikelnummer	86 01 250
EAN	4003773082385
Tång	grå, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	med plastöverdrag som ger säkert grepp
B2 mm	8,0
B3 mm	14,0
B1 mm	8,0
Inställningspositioner	19
Kapacitet för muttrar nyckelvidd tum	2
Kapacitet för muttrar nyckelvidd mm	52
Längd mm	250
Vikt netto g	457



Tångnyckel:
ytpressning utan spel,
inga skador på kanter



Traditionell
skruvnyckel:
kantpressning leder till
skador



Nyckelstorlek
laseretsad på
tånghuvudet: mm på
framsidan och tum på
baksidan



Med reservation för tekniska ändringar och fel