

Produktinformation

49 11 A3

Precisionslåsringstång

För ytterringar på axlar

DIN 5254 A



- Mycket belastbar vid kontinuerlig användning: upp till 10-dubbel livslängd i jämförelse med vridna spetsar
- Med isatta spetsar för säkert arbete
- Stora stödytor på spetsarna: ingen torsion på ringarna, enkel montering
- Skruvad led: för precis gång utan spel
- I leden liggande öppningsfjäder, skyddad och oförlorbar
- Halkfritt plastöverdrag på handtagen
- Raka spetsar
- Isatta spetsar: fjäderståltråd, dragen
- Tångkropp: krom-vanadinelektrostål, smitt, oljehärdat

M M Ö

| Aallmänhet | |
|---------------|--|
| Artikelnummer | 49 11 A3 |
| EAN | 4003773048749 |
| Tång | grå, försedd med korrosionsskydd |
| Handtag | med plastöverdrag som ger säkert grepp |
| vikt | 270 g |
| Mått | 225 x 49 x 14 mm |
| Norm | DIN 5254 A |

| Tekniska attribut | |
|----------------------------|---------------|
| Kapacitet för axeldiameter | Ø 40 – 100 mm |
| Form | 1 |
| Spetsar (diameter) | 2,3 mm |

| Kklassificering | |
|-----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC002228 |
| ETIM 6.0 | EC002228 |
| proficl@ss 6.0 | AAC470c002 |
| UNSPSC 13.1 | 27112140 |

Med reservation för tekniska ändringar och fel



Invändigt liggande fjäder: skyddat läge i skruvad precisionsled. Inget hinder vid arbetet, ingen smuts eller förlust