




BEST.NR.  
**JT-202A**  
**JT-202A-WC**

KOMPLETT MED  
TIG-brännare, återledarkabel & klämma

**5** Year  
Warranty



- 1 Digital display
- 2 AC/DC-väljare
- 3 Fjärrkontroll on/off
- 4 TIG-pulsomkopplare
- 5 Svetsprocessomkopplare
- 6 Gasförströmningsreglage
- 7 AC Frekvensreglage
- 8 Pulsfrekvensreglage
- 9 AC Balansreglage
- 10 TIG-puls bakgrundsreglage
- 11 Downslope-reglage
- 12 Eftergasströmningsreglage
- 13 Amp-reglage

## NYCKELFUNKTIONER

- TIG Pulse AC/DC med analog styrning
- Digital skärm
- 2T/4T
- Up/Down slope – för- & gasefterströmningskontroll och kraterfyllnad
- Pulsfrekvens, pulslängd, bågkraft, rengöringsbredd
- Fjärrkontrollgränssnitt
- AC-funktion för aluminium och aluminiumlegeringar
- DC TIG-funktion för kolstål, koppar och icke-järnmetaller
- Med eller utan vattenkyl
- VRD-funktion
- AVR-generatorvänlig

Jasic 202A Pulse AC/DC är en tekniskt avancerad enfas inverter lämplig för medeltungt produktion. Den innovativa och användarvänliga analoga kontrollpanelen tillåter full kontroll av svetsparametrar. De utmärkta tekniska egenskaperna hos 202 AC/DC gör den till ett idealiskt val för professionellt kvalificerade TIG-svetsare som kräver exakt och pålitlig prestanda.

## TEKNISKA DATA

	JT-202A	JT-202A-WC
Ingångsspänning	AC 230V - 50/60 Hz	AC 230V - 50/60 Hz
Säkring (A)	TIG 16 MMA 17	17
Ineffekt (kVA)	TIG 6.9 MMA 7.1	6.9
Strömområde (A)	TIG 5 - 200 MMA 10 - 160	TIG 5 - 200 MMA 10 - 160
Intermittens @ 40°C	TIG 200A @ 25% MMA 160A @ 30%	TIG 200A @ 25% MMA 160A @ 30%
Tomgångsspänning (V)	65 (7V VRD)	65 (7V VRD)
Skydds-/isoleringsklass	IP21S/B	IP21S/B
Mått (LxBxH mm)	566 x 224 x 405	940 x 420 x 1130
Vikt (Kg)	15	70

## TILLBEHÖR

Beställningskod	Beskrivning
JT-202A-NT	TIG 200P AC/DC Vattenkyld - Ingen vagn
* 775006	Återledarkabel & klämma
774003	Elektrodhållare & 3m kabel
* TIG-79ERGO	T26 4m Flexi Neck-brännare
TIG-79ERGO-8M	T26 8m TIG-brännare
TIG-79ERGO-FLEXI	T26 4m Flexi Neck TIG-brännare
TIG-79ERGO-8MFLEXI	T26 8m Flexi Neck TIG-brännare

Beställningskod	Beskrivning
* TIG-83ERGO	T18 4m TIG-brännare vattenkyld
TIG-83-8MERGO	T18 8m TIG-brännare vattenkyld
TIG-83-ERGO-FLEXI	T18 4m Flexi Neck TIG-brännare vattenkyld
TIG-83F-8MERGO	T18 8m Flexi Neck TIG-brännare vattenkyld
JFC-08	Fotkontroll
* JTT-MWD	Vagn
JIT-02	Vagn
* JWC-MWD	Vattenkylare