

Click-Torque A 6 Momentnyckel med omkopplare, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Serie Click-Torque inställbara momentnycklar med omkopplare



EAN:	4013288193186	Size:	320x50x50 mm
Part number:	05075605001	Weight:	517 g
Article number:	Click-Torque A 6	Country of origin:	TW
		Customs tariff number:	82041100



- Med 1/4" sexkantsfattning, omkopplare, 45 tänder
- Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde
- Väl doserad kraft: När det inställda värdet uppnåtts utlöses momentnyckeln hörbart och märkbart
- Mätområde: 2.5-25 Nm, precision +/- 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Ergonomiskt 2-komponentshandtag för högeråtdragning

Klickmomentnyckel i typiskt Wera-utförande. Mycket robust konstruktion med hög noggrannhet enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Enkel inställning och fixering av det förutbestämde värdet. Den hörbara och taktila knäppningen när skalvärdena uppnås underlättar också säker inställning av det önskade momentvärdet. Den robusta utlösningmekaniken ger en tydligt hörbar och taktill signal när inställt moment uppnås. För högeråtdragning och med omkopplingsbar spärrfunktion med 45 tänder.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6.html

Wera - Click-Torque A 6
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie Click-Torque inställbara momentnycklar med omkopplare

Serien Click-Torque momentnycklar



Click-Torque A 6



Vi ville göra arbete med momentnycklar enkelt och precist. Därför har vi utvecklat momentnyckeln Click-Torque. Genom möjligheten att helt enkelt ställa in och spara börvärdet och den robusta konstruktionen är dessa momentnycklar det perfekta verktyget för all skruvdragning som kräver momentstyrd åtdragning (momentsnycklar) respektive åtdragning och lossning (momentnycklar för insatsverktyg) av skruvförbandet.

Click-Torque A 6



Med 1/4" sexkantsfattning.

Noggrann



Precisionen är ± 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkelt och säkert




Enkel justering och inställning av önskat momentvärde - avläsbart på huvud- och finskala.

Enkel inställning




Med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde.

Utlösningsmekanism




När det inställt momentvärde har uppnåtts utlöses en hör- och kännbar mekanism.

För högeråtdragning



De omkopplingsbara Click-Torque-momentnycklarna lämpar sig för högeråtdragning.

Further versions in this product family:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075605001	1/4"	2.5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11	4	1	1"	7/16"
										27/64"	49/64"	21/32"		

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6.html

Wera - Click-Torque A 6
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque A 6 Momentnyckel med omkopplare, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Serie Click-Torque inställbara momentnycklar med omkopplare



Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6.html

Wera - Click-Torque A 6
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de