


PRO SERIES Plasma Cut 45 PFC Wide Voltage



BEST.NR.
JP-45PWV

KOMPLETT MED
PT60 plasmabrännare, arbetsreturkabel & klämma



- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1 On/Off-indikator | 5 Luft/gas-test |
| 2 Varningsindikator | 6 Tryckmätare |
| 3 Skyddsindikator brännare | 7 Amp-reglage |
| 4 2T/4T-indikator | |



SISAB

NYCKELFUNKTIONER

- IGBT-inverter
- Bred inspänning 95-265V
- Variabel skärkontroll
- Soft touch LED-display
- PFC energibesparande egenskaper
- Inkluderar PT60 6m plasma-brännare
- Lämplig för automatiserad skärning (tillval)
- Ej HF-tändning
- AVR-generatorvänlig

SVETS & VERKTYGSGROSSISTEN SINCE 1987

Jasic Cut 45P plasmaskärmaskin är utrustad med PWV-teknik och kraftfulla IGBT-komponenter. Den perfekta lösningen för att skära stål, rostfritt stål och aluminium.

Denna användarvänliga och mycket portabla inverter erbjuder smidig, snabb och exakt skärning på material upp till 15 mm (stål) och max 20 mm. En annan enastående egenskap för denna modell är PFC (power factor correction) som ger betydande energibesparingsfördelar för användaren.

TEKNISKA DATA

Ingångsspänning	AC 95-265V - 50/60 Hz	
	115V	230V
Säkring (A)	17	13.5
Ineffekt (kVA)	3.6	5.29
Strömområde (A)	20 - 30	20 - 45
Intermittens @ 40°C	30A @ 30%	45A @ 35%
Skärkapacitet (kvalitetssnitt)	8mm	15mm
Skärkapacitet (skrotsnitt)	10mm	20mm
Effekt (%)	85	
Effektfaktor	0.99	
Skydds-/isoleringsklass	IP21S/F	
Tryckluftsbbehov	170 Ltr/Min @ 4.5 Bar (65 psi)	
Mått (LxBxH mm)	439 x 165 x 328	
Vikt (Kg)	9.2	

TILLBEHÖR

Beställningskod	Beskrivning
* 775006	Återledarkabel & klämma
* 09637/LG	PT-60 plasmabrännare 6mtr c/w centralkontakt
09639/LG	PT-60 plasmabrännare 12mtr c/w centralkontakt
* 09603	PT-60 brännarnacke
* 51620.60	O-ring
* 09605	Handtag med strömbrytare
* 52582	Elektrod
* 60028	Gasdistributör
51318.06	Dysa, kontaktskärning 0,65 10-20amp Back Striking
51318.08	Dysa, kontaktskärning 0,8 20-30amp Back Striking
51312P.09	Dysa, kontaktskärning 0,9 30-40amp Back Striking

Beställningskod	Beskrivning
51313P.10	Platt dysa, 1,0 40-50amp Back Striking
* 51313P.11	Platt dysa, 1,1 50-60amp Back Striking
52583	Förlängd elektrod
51318L.06	Förlängd dysa kontaktskärning 0,65 10-20amp Back Striking
51318L.08	Förlängd dysa kontaktskärning 0,8 20-30amp Back Striking
51314.09	Förlängd dysa kontaktskärning 0,9 30-40amp Back Striking
* 60389	Ytterkäpa 6 hål
60389S	Ytterkäpa 6 hål Longlife
* 60432	Dubbelspetsad distans (används med 51318- och 51313-serien)
JSS-01	Axelrem
JIT-01	Vagn