




BEST.NR.
JT-200

KOMPLETT MED
TIG-brännare & återledarkabel



- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1 On/Off-indikator | 5 Gasefterströmning |
| 2 Varningsindikator | 6 2T/4T omkopplare |
| 3 Amp-reglage | 7 Processväljare |
| 4 Down slope-kontroll | |

NYCKELFUNKTIONER

- Singel PCB-konstruktion
- IGBT TIG/MMA-inverterteknik
- Högfrekvensinverter
- Antistick, Arc-force, Hotstart 2T/4T
- Down slope- och gasefterströmningskontroll
- Enkel start, stabil och pålitlig ljusbåge
- Automatisk kompensation för spänningsvariationer
- Kompakt storlek, lätt och modern design
- Kraftiga 35-50 mm OKC-uttag
- Högkvalitativ taktill gummi finish på plastdetaljer
- **AVR**-generatorvänlig

SVETS & VERKTYGSGROSSISTEN SINCE 1987

Jasic TIG 200 är utrustad med kraftfulla IGBT-komponenter och ett unikt kretskort för förbättrad effektivitet och underhåll.

Denna tekniskt avancerade inverter är extremt användarvänlig och erbjuder pålitlig och konsekvent svetsprestanda.

TIG 200 med HF-start erbjuder också MMA-funktion vilket gör den till ett idealiskt val för underhåll och produktion.

TEKNISKA DATA

Ingångsspänning	AC 230V - 50/60 Hz	
Säkring (A)	18.9	
Ineffekt (kVA)	8.2	
Strömområde (A)	TIG 10 - 200	MMA 10 - 180
Intermittens @ 40°C	200A @ 35%	
Tomgångsspänning (V)	65	
Effekt (%)	85	
Effektfaktor	0.7	
Skydds-/isoleringsklass	IP21S/F	
Mått (LxBxH mm)	365 x 135 x 277	
Vikt (Kg)	6.12	

TILLBEHÖR

Beställningskod	Beskrivning
* 775006	Återledarkabel & klämma
* TIG-37ERGO	T17 4m MIG-brännare
TIG-37F-ERGO	T17F 4m MIG-brännare
TIG-37-8MERGO	T17 8m MIG-brännare
TIG-37F-8MERGO	T17F 8m MIG-brännare

Beställningskod	Beskrivning
774003	Svetskabel 3m
JSB-01	Förvaringsväska
JSS-01	Axelrem
JIT-01	Vagn