

Produktinformation

48 21 J41 SB

Precisionslåsringstång

För innerringar i borrhål

DIN 5256 D

- Mycket belastbar vid kontinuerlig användning: upp till 10-dubbel livslängd i jämförelse med vridna spetsar
- Med isatta spetsar för säkert arbete
- Skruvad led: för precis gång utan spel
- Halkfritt plastöverdrag på handtagen
- DIN 5256 D; 90° vinklade spetsar
- Isatta spetsar: fjäderståltråd, dragen
- Tångkropp: krom-vanadinelektrostål, smitt, oljehärdat



90°

Aallmänhet

Artikelnummer	48 21 J41 SB
EAN	4003773050346
Tång	grå, försedd med korrosionsskydd
Handtag	med plastöverdrag som ger säkert grepp
vikt	598 g
Mått	305 x 115 x 92 mm
Norm	DIN 5256 D

Tekniska attribut

Form	2
Kapacitet för borrhålsdiameter	Ø 85 – 140 mm
Spetsar (diameter)	Ø 3,2 mm

Kklassificering

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Med reservation för tekniska ändringar och fel