

86 05 180 T

Tångnyckel Med fästögla



Med fästögla




- Ersätter en sats skruvnycklar, metrisk och med tummått
- Släta backar för skonsam montering av ytförädlade armaturer - arbeta direkt på krom!
- Inställbart skruvverktyg
- Lämpar sig även utmärkt för att gripa, hålla, pressa och böja arbetsstycken
- Inga kantskador vid känsliga armaturer genom komplett anläggningsyta utan spel
- Inställning med knapptryck direkt på arbetsstycket
- Steglöst grepp av alla nyckelvidder ända till den angivna kapaciteten med hjälp av parallellt styrda käftar
- Ledbulten snäpper in säkert: ingen oönskad omställning
- Slaglängden mellan käftarna medger snabb åtdragning och lossande av skruvkopplingar efter spärrmekanismen
- Hög klämkraft genom 10-dubbel handkraftsförstärkning
- Krom-vanadinelektrostål, smitt, oljehärdat
- Tång med ögla för fäste av fallskydd

De släta käftarna griper, om så erfordras, med högt presstryck alla parallella ytor i kapacitetsområdet och ger praktiskt taget obegränsade användningsmöjligheter för tångnyckeln, t ex för kontraskruvkopplingar, pressning för aktivering av limkraften hos kontaktlim, kantbrytning vid kakelarbeten, användning som litet skruvstäd.

Artikelnummer	86 05 180 T
EAN	4003773080121
Tång	förkromad
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag, med inbyggd fästögla för fallskydd
B2 mm	8,0
B3 mm	12,0
B1 mm	5,0
Inställningspositioner	13
Kapacitet för muttrar nyckelvidd tum	1 3/8
Kapacitet för muttrar nyckelvidd mm	35
Längd mm	180
Vikt netto g	280




Tångnyckel:
ytpressning utan spel,
inga skador på kanter



Traditionell
skruvnyckel:
kantpressning leder till
skador



Snabbjustering med
knapptryck



Arbeten på förkromad
armatur utan att skada
ytan



Ersätter en sats
skruvnycklar, metrisk
och med tummått

Med reservation för tekniska ändringar och fel



Idealisk även för
böjarbeten