

## Produktinformation

# 83 30 020

## Rörtång S-käft

DIN 5234

- Smal, S-formad käft
- Mot rotationsriktningen diagonalt anordnad tandning
- Extra induktionshårdad tandning
- Trepunktsstöd på röret, självlåsand
- Dubbel-T-profilhandtag
- Oförlorbar ställmutter
- Röd pulverbelagd, blankt slipade käftar
- Krom-vanadin-stål, smitt, oljehärdat i flera steg



### Aallmänhet

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Artikelnummer | 83 30 020        |
| EAN           | 4003773014263    |
| Tång          | röd pulverbelagd |
| vikt          | 2.669 g          |
| Mått          | 540 x 80 x 28 mm |
| Norm          | DIN 5234         |

### Tekniska attribut

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Spännvidd                        | 70 mm       |
| Kapacitet för rör (diameter)     | Ø 2 3/4     |
| Kapacitet för rör (diameter)     | Ø 2 3/4 tum |
| Kapacitet för muttrar nyckelvidd | 70 mm       |
| Innerdiameter tum                | 2 tum       |

### Kklassificering

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| ETIM 5.0       | EC000842   |
| ETIM 6.0       | EC000842   |
| proficl@ss 6.0 | AAC492c005 |
| UNSPSC 13.1    | 27111708   |

Med reservation för tekniska ändringar och fel

