


PRO SERIES MIG 200 Synergic Multi Process



BEST.NR.
JM-200CS

KOMPLETT MED
MIG-brännare, gasslang, återledarkabel & klämma

5 Year
Warranty



- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1 Amp Digital display | 4 Amp trådmatningsreglage |
| 2 Volt Digital display | 5 Spänningsreglage |
| 3 2T/4T-väljare | 6 Synergi-/Processreglage |

NYCKELFUNKTIONER

- Avancerad synergisk kontroll (pulsparametrar väljs automatiskt)
- IGBT MIG/MAG/MMA/Lift TIG multiprocess
- Självanpassande kraterfyllningsfunktion
- Digitala displayer
- Arbetsfrekvensen ligger utanför ljudområdet, vilket kraftigt minskar bullerföroringarna
- Konsekvent ljusbågestart, mindre stänk, stabil ström och utmärkt fogresultat
- Lämplig för 0,6, 0,8 och 1,0 mm svetstråd
- Kompakt storlek, lätt och modern design
- Bum back-funktion
- Svetsar elektroder upp till 4 mm
- AVR-generatorvänlig

SVETS & VERKTYGSGROSSISTEN SINCE 1987

Jasic MIG 200 Synergic Compact är utrustad med kraftfulla IGBT-komponenter, multiprocesskapacitet, digitala displayer och en singel-PCB för förbättrad effektivitet och underhåll.

Denna kompakta och bärbara synergiska inverter erbjuder utmärkta svetsegenskaper och konsekvent pålitlig prestanda för både MIG/MAG, MMA och Lift-TIG svetsprocesser.

Stabil ljusbåge och pålitlig prestanda gör den idealisk för underhåll och lätt produktion.

TEKNISKA DATA

Ingångsspänning	AC 230V - 50/60 Hz	
Säkring (A)	21	
Ineffekt (kVA)	MIG 8	MMA 9.4
Spänningsområde (V)	11 - 28	
Strömområde (A)	10 - 200	
Intermittens @ 40°C	200A @ 35%	
Tomgångsspänning (V)	53	
Trådspole storlek	ø 200mm	
Effekt (%)	85	
Effektfaktor	0.7	
Skydds-/isoleringsklass	IP21S/F	
Mått (LxBxH mm)	485 x 185 x 370	
Vikt (Kg)	12.8	

TILLBEHÖR

Beställningskod	Beskrivning
* 775006	Återledarkabel & klämma
* M15-3	T150 3m MIG-brännare
M15-4	T150 4m MIG-brännare
774003	Svetskabel 3m
JSS-01	Axelrem
JIT-01	Vagn
WP26-12JE	WP26 4m Euro TIG-brännare
WP26-25JE	WP26 8m Euro TIG-brännare

MATARHJUL

Som standard		Valfritt tillval	
Beställningskod	Beskrivning	Beställningskod	Beskrivning
* 10048354	0,6/0,8 V Spår	10048347	1,0/1,2 V Spår
* 10048356	0,8/1,0 V Spår	10048352	0,6/0,8 U Spår
* B6200ZZ	Platt tryckrulle	10048349	0,8/1,0 U Spår
		10048353	1,0/1,2 U Spår
		10048338	0,8/1,0 Räfflad (FCW)