

# 95 16 200

## Kabelsax med dubbelskär



PATENTED



- För att skära Cu- och Al-kabel
- Inte lämplig för ståltråd och hårddragna kopparledare
- Härdade skär med precisionsslipning
- Skär jämnt och exakt utan att klämma
- Enkla snitt med enhandskontroll
- Med för- och eftersnitt (1:a och 2:a skär) kan även kabel över  $\varnothing$  20 mm kapas
- Liten ansträngning genom goda utväxlingsförhållanden och speciell skärgeometri
- Klämskydd förhindrar klämskador
- Justerbar skruvled, självlåsande
- Specialverktogsstål i specialkvalitet, smitt, oljehärdat

|  |   |
|--|---|
| Artikelnummer  | 95 16 200                                       |
| EAN  | 4003773026761                                   |
| Verktug  | förkromad                                       |
| Handtag  | Isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat |
| Isolationsnorm   | IEC 60900 DIN EN 60900                          |
| Skärvärde Cu-kabel, flertrådig (diameter) $\varnothing$ mm | 20  |
| Skärvärde Cu-kabel, flertrådig mm <sup>2</sup>             | 70  |
| Nominellt mått   | 200 mm  |
| AWG  | 2/0   |
| Längd mm   | 200   |
| Vikt netto g   | 340   |



Försnitt: Genom att använda det främre skäret för att skära isolermanteln vid större kabeldiametrar bibehålls en ergonomisk handtagsvidd.



Eftersnitt: Först efter skärning av kabelns mantel i främre profilen skärs ledaren i det bakre skärområdet. Försnitt fram, eftersnitt bak - på det sättet blir det enklare.

Med reservation för tekniska ändringar och fel

