

# KYLVÄTSKA SVETS/INDUKTION 10L

## Artikelnummer: 793070

### Beskrivning:

Kylvätska baserat på propylenglykol (1,2-propandiol), vilket är lämpligt för livsmedelsförädling och lagring. Den är en koncentrat som kan tillsättas i vattenkretsen för önskat frysskydd.

### Egenskaper:

Artikeln inhiberar korrosion på stål, gjutjärn, koppar, aluminium och mässing. Även anläggningar av höglegerat stål skyddas mot korrosion. Zink och galvaniserade material kan angripas. Artikeln kan blandas innan maskinen fylls med vatten, men kan också tillsättas direkt. Blandningen sker sedan med hjälp av cirkulationspump eller manuellt.

Vid påfyllning av avdunstnings- eller läckageförluster ska kylmedel och vatten tillsättas proportionellt.

Artikeln är särskilt lämpligt för användning i:

- Svetsmaskiner
- Induktionsvärmare
- Kylvattenkretsar
- Varmvattensystem
- Solvärmesystem
- och deras kombination med värmesystem och värmepumpar.v
- Mejerier
- Köttindustrier

OBS! Blandningar skall alltid hanteras varsamt och försiktigt med hög säkerhet.



### Blandningstabell (procent)

| Frostskydd | Medel | Vatten |
|------------|-------|--------|
| - 03 °C    | 10    | 90     |
| - 08 °C    | 20    | 80     |
| - 15 °C    | 30    | 70     |
| - 22 °C    | 40    | 60     |
| - 35 °C    | 50    | 50     |