

Produktinformation

48 11 J1 SB

Precisionslåsringstång

För inneringar i borrhål

DIN 5256 C

- Mycket belastbar vid kontinuerlig användning: upp till 10-dubbel livslängd i jämförelse med vridna spetsar
- Med isatta spetsar för säkert arbete
- Skruvad led: för precis gång utan spel
- Halkfritt plastöverdrag på handtagen
- Raka spetsar
- Isatta spetsar: fjäderståltråd, dragen
- Tångkropp: krom-vanadinelektrostål, smitt, oljehärdad



Aallmänhet

Artikelnummer	48 11 J1 SB
EAN	4003773050186
Tång	grå, försedd med korrosionsskydd
Handtag	med plastöverdrag som ger säkert grepp
vikt	127 g
Mått	140 x 84 x 18 mm
Norm	DIN 5256 C

Tekniska attribut

Form	1
Kapacitet för borrhålsdiameter	Ø 12 – 25 mm
Spetsar (diameter)	Ø 1,3 mm

Kklassificering

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Med reservation för tekniska ändringar och fel